

Technický list URSA SECO DKS



URSA SECO DKS

Lepicí a těsnicí tmel. Modifikovaná akrylátovo-polymerní disperze, bez rozpouštědel.

Vlastnosti:

- Trvale elastický a vysoce přilnavý. Zvláště vysoká počáteční přilnavost, rychlá funkční pevnost, vysoká trvalá přilnavost a dobrá odolnost proti stárnutí
- Tixotropní (nestékavý) materiál
- Velmi nízké emise, nejlepší možný certifikát EMICODE EC1^{PLUS}
- Bez obsahu rozpouštědel

Oblasti použití:

- Pro parotěsné a vzduchotěsné spoje typu folie-folie a folie-povrch stavebních materiálů (beton, zdivo, omítka, dřevo, různé kovy atd.)
- Šikmé střechy (novostavby i renovace)
- Při zateplení nevytápěných podkroví
- Dřevostavby
- Vnitřní zateplení

Technické vlastnosti URSA SECO DKS

Parametr	Hodnota	Jednotka
Materiál	trvale pružná a vysoce přilnavá modifikovaná akrylátová polymerní disperze	-
Teplota zpracování	≥ 5 °C, před použitím aklimatizujte na teplotu zpracování	°C
Teplotní rozsah použití	-30 °C až +120 °C po dosažení konečné pevnosti	°C
Skladovatelnost	optimální teplota skladování +15 °C až +25 °C, těsně uzavřené v původním obalu, v suchu, bez přímého slunečního záření, až 24 měsíců	°C
Průměrná spotřeba	při nanášeném ϕ (housesky) 6-8 mm 6-11 bm/kartuši	-

Rozměry URSA SECO DKS

Šířka mm	Délka mm	Obsah (m ² /role)
310	12	96



Kvalita garantována EN ISO 9001, EN ISO 14001 a EN ISO 50001.

Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu používaných technologií, všeobecných znalostí a stavebních zkušeností. Popsané příklady použití nemohou zohledňovat veškeré situace, které mohou nastat v jednotlivých konkrétních případech a jsou proto bez záruky.

URSA CZ, s. r. o.,
Pražská 16/810
102 21 Praha 10
tel.: 281 017 304, 281 017 374
e-mail: tech.poradce.cz@etexgroup.com, www.ursa.cz

URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění. URSA CZ s.r.o. nenesou odpovědnost za tiskové chyby. Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového. Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.

