

Technický list URSA SECO KP



URSA SECO KP

Jednostranná lepicí páska ze speciálního papíru s ochrannou PE vrstvou.

Vlastnosti:

- Extrémně vysoká lepicí síla. Vysoká počáteční přilnavost a velmi vysoká konečná pevnost spoje (v případě suchého, bezprašného a nemastného povrchu)
- Velmi nízké emise, nejlepší možný certifikát EMICODE EC1^{PLUS}
- Bez obsahu rozpouštědel

Oblasti použití:

- Pro parotěsné a vzduchotěsné spoje parotěsných fólií a jejich připojení k deskám z kompozitního dřeva s pevným povrchem (např. OSB)
- Šikmé střechy (novostavby i renovace)
- Při zateplení nevytápěných podkroví
- Dřevostavby
- Vnitřní zateplení

Technické vlastnosti URSA SECO KP

Parametr	Hodnota	Jednotka
Materiál	speciální papír s ochrannou PE vrstvou	-
Lepidlo	čistá akrylátová disperze, bez rozpouštědel, EC1 ^{PLUS}	-
Krycí papír	silikonovaný papír	-
Barva	červená	-
Tloušťka (bez krycí vrstvy)	0,31 (bez krycího papíru)	mm
Teplota zpracování	ideálně ≥ 5	°C
Teplotní rozsah použití	-40 až +100	°C
Skladovatelnost	optimální teplota je 15 °C až 25 °C při relativní vlhkosti 40 % až 60 %.	°C

Rozměry URSA SECO KP

Šířka mm	Délka mm	Obsah (m ² /role)	Počet (role/paleta)	Obsah (m ² /paleta)
60*	40	320	8	48

* Po dohodě



Kvalita garantována EN ISO 9001, EN ISO 14001 a EN ISO 50001.

Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu používaných technologií, všeobecných znalostí a stavebních zkušeností. Popsané příklady použití nemohou zohledňovat veškeré situace, které mohou nastat v jednotlivých konkrétních případech a jsou proto bez záruky.

URSA CZ, s. r. o.,
Pražská 16/810
102 21 Praha 10
tel.: 281 017 304, 281 017 374
e-mail: tech.poradce.cz@etexgroup.com, www.ursa.cz

URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění. URSA CZ s.r.o. nenes odpovědnost za tiskové chyby. Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového. Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.

