



[DE Leistungserklärung](#)

[EN Declaration of Performance](#)

[PL Deklaracja właściwości użytkowych](#)

[SL Izjava o lastnostih](#)

[CS Prohlášení o vlastnostech](#)

[IT Dichiarazione di Prestazione](#)

[SK Vyhlásenie o parametroch](#)

[EN UKCA Declaration of Performance](#)

Leistungserklärung



Nr. 49UPO34NRN23091

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PUREONE SF 34, PUREONE HRF 34, PUREONE DF 34h, PUREONE ZERO 34

2. Verwendungszweck(e)

Wärmedämmung für Gebäude

3. Hersteller:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, Brandverhalten System 1

6. Harmonisierte Norm:

EN 13162:2012+A1:2015

Notifizierte Stelle(n):

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Brandverhalten	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Schallabsorptionsgrad	Schallabsorption	NPD	
Trittschallübertragung (für Böden)	Dynamische Steifigkeit	NPD	
	Dicke d_L	NPD	
	Zusammendrückbarkeit	NPD	
	Strömungswiderstand	NPD	
Luftschalldämm-Maß	Strömungswiderstand	AFr10	
Glimmverhalten		NPD	
Wasserdurchlässigkeit	Kurzzeitige Wasseraufnahme	NPD	
	Langzeitige Wasseraufnahme	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdiffusion	MU1	

Wärmedurchlasswiderstand	Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/m*K]	Nenn Dicke [mm]	Deklarierte Wärmedurchlasswiderstand R_D [m²*K/W]		EN 13162:2012 +A1:2015
	0,034	40	1,15		
		50	1,45		
		60	1,75		
		80	2,35		
		100	2,90		
		120	3,50		
		130	3,80		
		140	4,10		
		160	4,70		
		180	5,25		
		200	5,85		
		220	6,45		
		240	7,05		
		260	7,60		
		280	8,20		
Dicke	Toleranzklasse	T2			
Druckfestigkeit	Druckspannung oder Druckfestigkeit	NPD			
	Punktlast	NPD			
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/ Abbau	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	A1			EN 13162:2012 +A1:2015
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/ Abbau	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit	Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/m*K]	Nenn Dicke [mm]	Deklarierte Wärmedurchlasswiderstand R_D [m²*K/W]	
		0,034	40	1,15	
			50	1,45	
			60	1,75	
			80	2,35	
			100	2,90	
			120	3,50	
			130	3,80	
			140	4,10	
			160	4,70	
			180	5,25	
			200	5,85	
			220	6,45	
			240	7,05	
			260	7,60	
			280	8,20	
Eigenschaften der Dauerhaftigkeit		DS(70,-)			
Zug-/ Biegefestigkeit	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	NPD			
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/ Abbau	Langzeit- Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung	NPD			

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/ 2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Dr. Lars Lehmann, Geschäftsführer

Leipzig, 25.09.2023
.....
(Ort und Datum)


(Unterschrift)

URSA Deutschland GmbH
Fuggerstraße 1d
D-04158 Leipzig
Tel. 0341/5211-100 Fax 5211

Declaration of Performance



No. **49UPO34NRN23091**

1. Unique identification code of the product - type:

PUREONE SF 34, PUREONE HRF 34, PUREONE DF 34h, PUREONE ZERO 34

2. Intended use/es:

Thermal insulation for buildings

3. Manufacturer:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Authorised representative:

not relevant

5. System/s of AVCP:

system 3, reaction to fire system 1

6. Harmonized standard:

EN 13162:2012+A1:2015

Notified body/ies:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Declared Performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specifications
Reaction to fire Euroclass characteristics	Reaction to fire	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Release of dangerous substances to the indoor environment	Release of dangerous substances	NPD	
Acoustic absorption index	Sound absorption	NPD	
Impact noise transmission index (for floors)	Dynamic stiffness	NPD	
	Thickness d_f	NPD	
	Compressibility	NPD	
	Air flow resistivity	NPD	
Direct airborne sound insulation index	Air flow resistivity	AFr10	
Continuous glowing combustion		NPD	
Water permeability	Short time water absorption	NPD	
	Long time water absorption	NPD	
Water vapour permeability	Water vapour transmission	MU1	

Thermal resistance	Declared thermal conductivity λ_D [W/m*K]	Nominal thickness [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²*K/W]	
	0,034	40	1,15	
		50	1,45	
		60	1,75	
		80	2,35	
		100	2,90	
		120	3,50	
		130	3,80	
		140	4,10	
		160	4,70	
		180	5,25	
		200	5,85	
		220	6,45	
		240	7,05	
		260	7,60	
		280	8,20	
	Thickness	tolerance class	T2	
Compressive strength	Compressive stress or compressive strength	NPD		
	Point load	NPD		
Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation	Properties of durability	A1		
Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation	Thermal resistance and thermal conductivity	Declared thermal conductivity λ_D [W/m*K]	Nominal thickness [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²*K/W]
		0,034	40	1,15
			50	1,45
			60	1,75
			80	2,35
			100	2,90
			120	3,50
			130	3,80
			140	4,10
			160	4,70
			180	5,25
			200	5,85
			220	6,45
			240	7,05
			260	7,60
	280		8,20	
	Properties of durability		DS(70,-)	
Tensile/ Flexural strength		NPD		
Durability of compressive strength against ageing/ degradation		NPD		

EN 13162:2012
+A1:2015

EN 13162:2012
+A1:2015

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Dr. Lars Lehmann, Managing Director

Leipzig, 25.09.2023

(place and date)


 (signature)


 URSA Deutschland GmbH
 Fuggerstraße 1d
 D-04158 Leipzig
 Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-109

Deklaracja właściwości użytkowych



Nr. **49UPO34NRN23091**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PUREONE SF 34, PUREONE HRF 34, PUREONE DF 34h, PUREONE ZERO 34

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Upoważniony przedstawiciel:

nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3, reakcja na ogień system 1

6. Norma zharmonizowana:

EN 13162:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowa charakterystyka		Spełnienie	Zharmonizowana spacyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Właściwości Euroklasy			
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD	
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku	NPD	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Szywność dynamiczna	NPD	
	Grubość d_L	NPD	
	Ścisłość	NPD	
	Opór przepływu powietrza	NPD	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Opór przepływu powietrza	AFr10	
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia		NPD	
Przepuszczalność wody	Krótkotrwała absorpcja wody	NPD	
	Długotrwała absorpcja wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	MU1	

Opór cieplny	Deklarowany współczynnik przewodnictwa λ_D [W/m*K]	Nominalna grubość [mm]	Deklarowany opór cieplny R_D [m²K/W]	
	0,034	40	1,15	
		50	1,45	
		60	1,75	
		80	2,35	
		100	2,90	
		120	3,50	
		130	3,80	
		140	4,10	
		160	4,70	
		180	5,25	
		200	5,85	
		220	6,45	
		240	7,05	
		260	7,60	
		280	8,20	
	Grubość	Klasa tolerancji	T2	
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie	NPD		
	Obciążenie punktowe	NPD		
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji	Trwałość charakterystyk	A1		
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji	Opór cieplny - współczynnik przewodzenia ciepła	Deklarowany współczynnik przewodnictwa λ_D [W/m*K]	Nominalna grubość [mm]	Deklarowany opór cieplny R_D [m²K/W]
		0,034	40	1,15
			50	1,45
			60	1,75
			80	2,35
			100	2,90
			120	3,50
			130	3,80
			140	4,10
			160	4,70
			180	5,25
			200	5,85
			220	6,45
			240	7,05
			260	7,60
			280	8,20
	Trwałość charakterystyk	DS(70,-)		
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	NPD		
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia / degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	NPD		

EN 13162:2012
+A1:2015

EN 13162:2012
+A1:2015

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a): Dr. Lars Lehmann, Managing Director

Leipzig, 25.09.2023

(miejscowość i data)


(podpis)


URSA Deutschland GmbH
Fuggerstraße 1d
D-04158 Leipzig
Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-109

Izjava o lastnostih



Nr. 49UPO34NRN23091

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

PUREONE SF 34, PUREONE HRF 34, PUREONE DF 34h, PUREONE ZERO 34

2. Predvidena uporaba:

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe

3. Proizvajalec:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Pooblašteni zastopnik:

ni pomembno

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

System 3, Brandverhalten System 1

6. Harmonizirani standard:

EN 13162:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarne lastnosti Eurorazredi-lastnosti	Požarne lastnosti	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Sproščanje nevarnih snovi v notranjost objekta	Sproščanje nevarnih snovi	NPD	
Akustični absorpcijski index	Absorpcija zvoka	NPD	
Indeks prenašanja pohodnega zvoka (za pode)	Dinamična togost	NPD	
	Debelina	NPD	
	Stisljivost	NPD	
	Upor strujanju zraka	NPD	
Indeks izolacije zvoka v zraku	Upor strujanju zraka	AFr10	
Nadaljevanje zgorevanja s tlenjem		NPD	
Vodoprepustnost	Absorpcija vode	NPD	
		NPD	
Prepustnost za vodno paro	Prepustnost za vodno paro	MU1	

Toplotna upornost	Nazivna toplotna prevodnost λ_0 [W/m*K]	Nazivna debelina [mm]	Nazivna toplotna upornost R_0 [m²*K/W]	
	0,034	40	1,15	
		50	1,45	
		60	1,75	
		80	2,35	
		100	2,90	
		120	3,50	
		130	3,80	
		140	4,10	
		160	4,70	
		180	5,25	
		200	5,85	
		220	6,45	
		240	7,05	
		260	7,60	
		280	8,20	
	Debelina	Tolerančni razredi	T2	
Tolerančni razredi	Tlačna trdnost ali tlačna napetost	NPD		
	Točkovna obremenitev	NPD		
Obstojnost požarnih lastnosti proti vročini, vremenskimi vplivom, staranju/razpadanju	Trajnost /nespemenljivost lastnosti	A1		
Obstojnost toplotne upornosti proti vročini, vremenskimi vplivom, staranju/razpadanju	Toplotna upornost in toplotna prevodnost	Nazivna toplotna prevodnost λ_0 [W/m*K]	Nazivna debelina [mm]	Nazivna toplotna upornost R_0 [m²*K/W]
		0,034	40	1,15
			50	1,45
			60	1,75
			80	2,35
			100	2,90
			120	3,50
			130	3,80
			140	4,10
			160	4,70
			180	5,25
			200	5,85
			220	6,45
			240	7,05
			260	7,60
	280		8,20	
	Trajnost /nespemenljivost lastnosti		DS(70,-)	
Natezna/Upogibna trdnost	NPD			
Obstojnost tlačne trdnosti proti staranju/razpadanju	Lezenje pod obremenitvijo			
	NPD			

EN 13162:2012
+A1:2015

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Dr. Lars Lehmann, Managing Director

Leipzig, 25.09.2023

.....
(Ort und Datum)



 URSA Deutschland GmbH
 Fuggerstraße 1d
 D-04158 Leipzig
 Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-109

(podpis)

Prohlášení o vlastnostech



Č. 49UPO34NRN23091

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku :

PUREONE SF 34, PUREONE HRF 34, PUREONE DF 34h, PUREONE ZERO 34

2. Zamýšlené/ zamýšlená použití:

Tepelná izolace budov

3. Výrobce:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Zplnomocněný zástupce:

Není relevantní

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3, Reakce na oheň – systém 1

6. Harmonizovaná norma:

EN 13162:2012+A1:2015

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Deklarovaná vlastnost/ Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Reakce na oheň	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Index zvukové pohltivosti	Zvuková pohltivost	NPD	
	Dynamická tuhost	NPD	
Index kročejové neprůzvučnosti (pro podlahy)	Tloušťka d_L	NPD	
	Stlačitelnost	NPD	
	Odpor proti proudění vzduchu	NPD	
Index vzduchové neprůzvučnosti	Odpor proti proudění vzduchu	AFr10	
Hoření postupujícím žhnutím	Hoření postupujícím žhnutím	NPD	
Propustnost vody	Dlouhodobá nasákavost	NPD	
Propustnost vodní páry	Faktor difuzního odporu	MU1	

Tepelný odpor	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/m*K]	Nominální tloušťka [mm]	Deklarovaný tepelný odpor R_D [m²*K/W]	
	0,034	40	1,15	
		50	1,45	
		60	1,75	
		80	2,35	
		100	2,90	
		120	3,50	
		130	3,80	
		140	4,10	
		160	4,70	
		180	5,25	
		200	5,85	
		220	6,45	
		240	7,05	
		260	7,60	
		280	8,20	
Tloušťka		Tolerance tloušťky	T2	
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku		NPD	
	Bodové zatížení		NPD	
Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí / degradaci	Stálost charakteristik	A1		
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Tepelný odpor a součinitel tepelné vodivosti	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/m*K]	Nominální tloušťka [mm]	Deklarovaný tepelný odpor R_D [m²*K/W]
		0,034	40	1,15
			50	1,45
			60	1,75
			80	2,35
			100	2,90
			120	3,50
			130	3,80
			140	4,10
			160	4,70
			180	5,25
			200	5,85
			220	6,45
			240	7,05
			260	7,60
	280		8,20	
Stálost charakteristik		DS(70,-)		
Pevnost v tahu / v ohybu	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		NPD	
Stálost pevnosti v tlaku při stárnutí / degradaci	Dotvarování tlakem		NPD	

EN 13162:2012
+A1:2015

EN 13162:2012
+A1:2015


NPD = žádná vlastnost není stanovena

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Dr. Lars Lehmann, generální ředitel

Leipzig, 25.09.2023

(místo a datum vydání)


 (podpis)

 URSA Deutschland GmbH
 Fuggerstraße 1d
 D-04158 Leipzig
 Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-

Dichiarazione di Prestazione



Nr. 49UPO34NRN23091

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

PUREONE SF 34, PUREONE HRF 34, PUREONE DF 34h, PUREONE ZERO 34

2. Usi previsti:

Isolanti termici per edilizia

3. Fabbricante:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Mandatorio:

non rilevante

5. Sistemi di VVCP:

sistema 3, reazione al fuoco sistema 1

6. Norma armonizzata:

EN 13162:2012+A1:2015

Organismi notificati:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Reazione al fuoco	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno	Rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Indice di assorbimento acustico	Assorbimento acustico	NPD	
Indice di trasmissione del rumore da calpestio (per pavimenti)	Rigidità dinamica	NPD	
	Spessori nominali, dL	NPD	
	Compressibilità	NPD	
	Resistività al flusso dell'aria	NPD	
Indice di isolamento acustico per i rumori aerei	Resistività al flusso dell'aria	AFr10	
Combustione incandescente continua		NPD	
Permeabilità all'acqua	Assorbimento di acqua a breve	NPD	
	Assorbimento di acqua a lungo	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	Trasmissione del vapore acqueo	MU1	

Resistenza termica	Conducibilità termica dichiarata λ_D [W /m²K]	Spessori nominali (mm)	Resistenza termica dichiarata R_D [m²K/ W]	
	0,034	40	1,15	
		50	1,45	
		60	1,75	
		80	2,35	
		100	2,90	
		120	3,50	
		130	3,80	
		140	4,10	
		160	4,70	
		180	5,25	
		200	5,85	
		220	6,45	
		240	7,05	
		260	7,60	
		280	8,20	
Spessori nominali		Classe di tolleranza	T2	
Resistenza alla compressione	Resistenza alla compressione o Stress da compressione	NPD		
	Carico concentrato	NPD		
Durabilità della reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degrado	Proprietà di Durabilità	A1		
Durabilità della resistenza termica contro il calore, gli agenti atmosferici, invecchiamento / degrado	Resistenza termica e conducibilità termica	Conducibilità termica dichiarata λ_D [W /m²K]	Spessori nominali (mm)	Resistenza termica dichiarata R_D [m²K/ W]
		0,034	40	1,15
			50	1,45
			60	1,75
			80	2,35
			100	2,90
			120	3,50
			130	3,80
			140	4,10
			160	4,70
			180	5,25
			200	5,85
			220	6,45
			240	7,05
			260	7,60
	280		8,20	
Proprietà di Durabilità		DS(70,-)		
Resistenza alla trazione / flessione	Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	NPD		
Durabilità della resistenza alla compressione contro il degrado	Scorrimento viscoso a compressione	NPD		

EN 13162:2012
+A1:2015

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: Dr. Lars Lehmann, direttore

Leipzig, 25.09.2023

.....
(Luogo e data)


 (firma)


 URSA Deutschland GmbH
 Fuggerstraße 1d
 D-04158 Leipzig
 Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-100

Vyhlasenie o parametroch



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

PUREONE SF 34, PUREONE HRF 34, PUREONE DF 34h, PUREONE ZERO 34

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Tepelná izolácia pre budovy

3. Výrobca:

URSA PUREONE

4. Splnomocnený zástupca:

nie je relevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systém 3, reakcia na oheň – system 1

6. Harmonizovaná norma:

EN 13162:2012+A1:2015

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť	NPD	
Index prenosu krokového hluku (pre podlahy)	Dynamická tuhosť	NPD	
	Hrúbka d _L	NPD	
	Stlačitelnosť	NPD	
	Odpor proti prúdeniu vzduchu	NPD	
Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AFr10	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	
Priepustnosť vody	Krátkodobá absorpcia vody	NPD	
	Dlhodobá absorpcia vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary	MU1	

Tepelný odpor	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_0 [W/m²K]	Menovitá hrúbka výrobku [mm]	Deklarovaný tepelný odpor R_0 [m²K/W]	
	0,034	40	1,15	
		50	1,45	
		60	1,75	
		80	2,35	
		100	2,90	
		120	3,50	
		130	3,80	
		140	4,10	
		160	4,70	
		180	5,25	
		200	5,85	
		220	6,45	
		240	7,05	
		260	7,60	
		280	8,20	
	Hrúbka	Triedy	T2	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	NPD		
	Bodové zaťaženie	NPD		
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Trvanlivosť	A1		
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Tepelný odpor a tepelná vodivosť	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_0 [W/m²K]	Menovitá hrúbka výrobku [mm]	Deklarovaný tepelný odpor RD [m²K/W]
		0,034	40	1,15
			50	1,45
			60	1,75
			80	2,35
			100	2,90
			120	3,50
			130	3,80
			140	4,10
			160	4,70
			180	5,25
			200	5,85
			220	6,45
			240	7,05
			260	7,60
	280		8,20	
	Trvanlivosť	DS(70,-)		
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	NPD		
Trvanlivosť pevnosti v tlaku pri starnutí a degradácii	Dotvorenie stlačením	NPD		

EN 13162:2012
+A1:2015

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) Ā. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: Dr. Lars Lehmann, Generálny riaditeľ

Leipzig, 25.09.2023

(miesto a dátum vydania)

 (podpis)


URSA
URSA Deutschland GmbH
Fuggerstraße 1d
D-04158 Leipzig
Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-100

Declaration of Performance



No. 49UPO34NRN23091

1. Unique identification code of the product - type:

PUREONE SF 34, PUREONE HRF 34, PUREONE DF 34h, PUREONE ZERO 34

2. Intended use/es:

Thermal insulation for buildings

3. Manufacturer:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Authorised representative:

not relevant

5. System/s of AVCP:

system 3, reaction to fire system 1

6. Harmonized standard:

BS EN 13162:2012+A1:2015

Notified body/ies:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Declared Performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specifications
Reaction to fire Euroclass characteristics	Reaction to fire	A1	BS EN 13162:2012+A1:2015
Release of dangerous substances to the indoor environment	Release of dangerous substances	NPD	
Acoustic absorption index	Sound absorption	NPD	
	Dynamic stiffness	NPD	
Impact noise transmission index (for floors)	Thickness d_L	NPD	
	Compressibility	NPD	
	Air flow resistivity	NPD	
Direct airborne sound insulation index	Air flow resistivity	AFr10	
Continuous glowing combustion		NPD	
Water permeability	Short time water absorption	NPD	
	Long time water absorption	NPD	
Water vapour permeability	Water vapour transmission	MU1	

Thermal resistance	Declared thermal conductivity λ_D [W/m²K]	Nominal thickness [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²KW]	
	0,034	40	1,15	
		50	1,45	
		60	1,75	
		80	2,35	
		100	2,90	
		120	3,50	
		130	3,80	
		140	4,10	
		160	4,70	
		180	5,25	
		200	5,85	
		220	6,45	
		240	7,05	
		260	7,60	
		280	8,20	
	Thickness		tolerance class	
Compressive strength	Compressive stress or compressive strength			
	Point load	NPD		
Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation	Properties of durability	A1		
Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation	Thermal resistance and thermal conductivity	Declared thermal conductivity λ_D [W/m²K]	Nominal thickness [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²KW]
		0,034	40	1,15
			50	1,45
			60	1,75
			80	2,35
			100	2,90
			120	3,50
			130	3,80
			140	4,10
			160	4,70
			180	5,25
			200	5,85
			220	6,45
			240	7,05
			260	7,60
	280		8,20	
	Properties of durability		DS(70,-)	
Tensile/ Flexural strength	Tensile strength perpendicular to faces		NPD	
Durability of compressive strength against ageing/ degradation	Compressive creep		NPD	

BS EN
13162:2012+A1:2015

BS EN
13162:2012+A1:2015

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Dr. Lars Lehmann, Managing Director

Leipzig, 25.09.2023

.....
(place and date)


URSA
URSA Deutschland GmbH
(signature) Jägerstraße 1d
D-04158 Leipzig
Tel. 0341 8034-100 Fax 0341 400 400