

# URSA ŤAHÁK PRE STAVEBNINY

Nástroj pre rýchlu orientáciu pri predaji izolácie URSA

## Prečo ŤAHÁK

Pretože chceme, aby bol predaj izolácie URSA čo najjednoduchší.

URSA ŤAHÁK si môžete vytlačiť a nechať pri pokladni alebo v sklade – pomôže vám aj vašim zákazníkom.

## Vyhĺásenie o vlastnostiach (DoP)

- Vyhĺásenie o vlastnostiach je dokument týkajúci sa konkrétneho balenia výrobku (platí pre všetkých výrobcov).
- Číslo DoP je uvedené na etikete výrobku ako „DoP-No:“.
- Na základe nariadenia o stavebných výrobkoch (CPR č. 305/2011) je **predajca povinný na požiadanie vytlačiť toto vyhlásenie pre zákazníka (alebo SOI).**

### Ako vytlačiť vyhlásenie o vlastnostiach (DoP)

1. Nájdite číslo DoP-No. na etikete výrobku.
2. Otvorte webovú stránku: <https://dop.ursa.com/>
3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte číslo DoP.
4. Stiahnite si dokument a vytlačte slovenskú časť (pokiaľ zákazník nepožaduje inú jazykovú verziu). Dokument je viacjazyčný – obsahuje jazykové verzie pre všetky krajiny, v ktorých sa výrobok predáva.

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |            |                                               |              |                                                       |             |                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| <b>EONE DF 39</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |            |                                               |              |                                                       |             |                        |           |
| AD-dk<br>9-4: 0,039 [W/(m²K)]<br>2/2008 (Ann. Q)<br>Q)                                   | <br><b>PUREONE DF 39</b><br>DoP-No: 49UP039NRN18021<br>EN 13162:2012+A1:2015<br>Factory made mineral wool (MW) products<br>Thermal Insulation for Buildings<br>T2-D5(70,-)-MU1-AF5                                                   |                               |            |                                               |              |                                                       |             |                        |           |
| <br>50 | <table><tr><td>Thickness d<sub>e</sub> [mm]</td><td><b>140</b></td></tr><tr><td>Thermal conductivity λ<sub>0</sub> [W/(m²K)]</td><td><b>0,039</b></td></tr><tr><td>Thermal resistance coefficient R<sub>0</sub> [m²K/W]</td><td><b>3,55</b></td></tr><tr><td>Reaction to fire (RtF)</td><td><b>A1</b></td></tr></table> | Thickness d <sub>e</sub> [mm] | <b>140</b> | Thermal conductivity λ <sub>0</sub> [W/(m²K)] | <b>0,039</b> | Thermal resistance coefficient R <sub>0</sub> [m²K/W] | <b>3,55</b> | Reaction to fire (RtF) | <b>A1</b> |
| Thickness d <sub>e</sub> [mm]                                                            | <b>140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |            |                                               |              |                                                       |             |                        |           |
| Thermal conductivity λ <sub>0</sub> [W/(m²K)]                                            | <b>0,039</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |                                               |              |                                                       |             |                        |           |
| Thermal resistance coefficient R <sub>0</sub> [m²K/W]                                    | <b>3,55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |            |                                               |              |                                                       |             |                        |           |
| Reaction to fire (RtF)                                                                   | <b>A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |            |                                               |              |                                                       |             |                        |           |
| URSA Deutschland GmbH<br>C.-F.-Benz-Str. 46-48 D-04509 Delitzsch                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |            |                                               |              |                                                       |             |                        |           |



dop.ursa.com

## Pokyny k produktu a bezpečnostné informácie

Karta bezpečnostných údajov produktu obsahuje informácie o zložení produktu, jeho použití, skladovaní, preprave a likvidácii.

### Kde ju nájdete?

Na našej webovej stránke v sekcii na stiahnutie: <https://ursa.sk/bezpecnostne-karty-udajov/>

### Bezpečnostné informácie pri manipulácii s izoláciou



Odpad likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.



Ak je to možné, vetrajte pracovisko.



Chráňte svoju pokožku. Ak pracujete v nevetranom priestore, noste jednorazovú ochrannú masku – respirátor.



Pred umývaním si dôkladne opláchnite ruky studenou vodou.



Pri práci nad hlavou noste ochranné okuliare.



Vyčistite pracovisko vysávačom.

\* Minerálne vlákna môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť dočasné svrbenie.

## Technický list

Technický list produktu je dokument, ktorý sumarizuje kľúčové technické vlastnosti, rozmery, informácie o použití atď.

### Kde ho nájdete?

V sekcii na stiahnutie: <https://ursa.sk/technicke-listy/>

Veríme, že tento URSA ŤAHÁK vám pomôže zlepšiť vaše služby zákazníkom a predovšetkým ich spokojnosť. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre vás!

### URSA SK, s. r. o.

Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava  
obchodná kancelária: Pražská 16/810, 102 21 Praha  
Tel.: +420 281 017 376

E-mail: [sales.ursa.sk@etexgroup.com](mailto:sales.ursa.sk@etexgroup.com)  
[www.ursa.sk](http://www.ursa.sk), [facebook.com/ursaczsk/](https://facebook.com/ursaczsk/)



Karty bezpečnostných údajov



Technické listy